Ficha de evaluación del reemplazo KSB Omega

Bombas de carcasa partida (split case) y doble succión
Datos para una planta en México. Puede completar esta ficha a mano o enviarla junto con sus documentos.

Esta ficha de ANSI Pumps Pro organiza la información necesaria para revisar una alternativa de posventa. El modelo, el punto de operación y las interfaces deben confirmarse antes de definir la propuesta.

1. Identificación del equipo instalado

Empresa / planta: _____	Contacto: _____
Ciudad / estado: _____	Correo / teléfono: _____
Modelo completo: _____	Número de serie: _____
Tamaño / sufijos: _____	Cantidad requerida: _____

2. Condiciones de operación

Dato requerido	Valor / unidad / documento disponible
Caudal Q y altura H	_____
Velocidad / frecuencia	_____
Fluido, temperatura y densidad	_____
Sólidos, viscosidad y corrosión	_____
Condiciones de succión / NPSH disponible	_____
Materiales de carcasa, impulsor y eje	_____
Sello, empaquetadura y auxiliares instalados	_____

3. Alcance solicitado

Indique: bomba sin motor / bomba con motor y base / paquete de retrofit / componente individual por referencia. Anote los equipos que desea conservar y la fecha requerida.

Alcance y observaciones: _____
_____

Verificación de interfaces y paquete de revisión

Registre dimensiones tomadas del plano GA o de mediciones identificadas. Si desconoce un dato, márquelo como pendiente. La designación Omega por sí sola no confirma un reemplazo directo.

4. Lista de interfaces a comparar

Interfaz	Qué registrar / evidencia requerida
Succión y descarga	DN, norma, clase, taladrado, orientación y línea de centro de cada conexión.
Base y cimentación	Huella, posición de anclajes, altura de eje y restricciones de espacio.
Eje y acoplamiento	Diámetro, longitud, chavetero, tipo de acoplamiento y motor que se conservará.
Instalación y giro	Posición horizontal o vertical, sentido de giro y fotografías de la instalación.
Hidráulica	Q/H, rpm, curva, diámetro de impulsor y condiciones de succión.
Materiales y sellado	Aleaciones, fluido, temperatura, sello o empaquetadura y líneas auxiliares.

5. Documentos para adjuntar

Foto legible de placa; plano GA o croquis con medidas; curva y hoja de datos; fotos de boquillas, base y acoplamiento. Para una refacción, añada número OEM o POS, BOM, material, cantidad y fotos o plano de la pieza.

6. Cómo se define la propuesta

La revisión compara el punto hidráulico, las interfaces y los materiales. La cotización debe indicar equipos incluidos, adaptaciones, inspecciones, documentos, disponibilidad y plazo. Las condiciones se confirman para la configuración solicitada.

Enviar datos y continuar la revisión:
ansipumpspro.mx/aftermarket-solutions/reemplazo-bombas-ksb-omega/

Referencia de tipo de bomba: KSB Omega - página del fabricante. Utilice la documentación aplicable a la versión instalada.

ANSI Pumps Pro es un proveedor independiente de posventa. KSB y Omega se utilizan para identificar el equipo instalado. Esta ficha no es un catálogo OEM ni una aprobación de compatibilidad.